

complett

MACCHINE PER CUCIRE INDUSTRIALI
INDUSTRIAL SEWING MACHINES



- SETTORE MAGLIERIA
- KNITWEAR FIELD
- SECTEUR BONNETERIE
- SECTOR GÉNEROS DE PUNTO
- STRICKWARENBEREICH

NEW

365 ov



La **nuova** cucitrice
con piatti
controrotanti
motorizzati



New cupseamer
with motorised,
counter-rotating cups



Nouvelle machine a
coudre avec cuvettes
contre-tournantes et
motorisees



La **Nueva** maquina
hilvanadora
con platillos
contrarrotantes
y motorizados



Neue tellermaschine
mit motorisierten,
gegeneinander
drehenden tellern

www.complett-ks.it



365 ov



Caratteristiche Tecniche

- Particolarmente indicata per la chiusura di maniche e fianchi di maglieria esterna diminuita.
- Disponibile in due versioni: LM (Medio / Leggera) e MP (Medio / Pesante).
- Punto catenella doppia tipo 401 oppure punto catenella semplice tipo 101 (a richiesta).
- SISTEMA DI POSIZIONAMENTO AGO.
- POSSIBILITÀ DI CUCIRE CON LO STESSO FILO DEL CAPO.
- Lunghezza punto da 1 a 5 mm, regolabile a macchina in moto.
- Trasporto con piattelli controrotanti motorizzati coadiuvati dai rulli trascina catenella che garantiscono il perfetto allineamento dei tessuti.
- Nuovo movimento del crochet e della barra d'ago che permette una migliore fasatura e una maggiore silenziosità.
- Disponibilità di guide srotolatrici per raddrizzare i bordi arrotolati del tessuto.
- Velocità fino ad un massimo di 4.500 punti / minuto.

PESI

Netto	Kg 55
Lordo	Kg 109

Dimensioni imballo

cm 70 x 115 x 125



Technical features

- Particularly suitable for closing sleeves and sides of fully fashioned garments.
- Available in two versions: LM (Medium / Light) and MP (Medium / Heavy).
- Double chain-stitch type 401 or single chain-stitch type 101 (on request).
- NEEDLE POSITIONING SYSTEM .
- POSSIBILITY OF SEWING WITH THE SAME YARN AS THE FABRIC.
- Stitch length from 1 to 5 mm adjustable while the machine is running.
- The fabric is drawn by the counter-rotating cups equipped with rollers that drag the chain-stitches. This ensures a perfect alignment of the garments.
- The new movement of the looper and needle bar ensures better phase-up and greater noiselessness.
- Range of uncurling guides to straighten up the rolled borders of the garments.
- Speed up to maximum 4.500 stitches / minute.

WEIGHTS

Net	Kg 55
Gross	Kg 109

Packing dimensions

cm 70 x 115 x 125



Caractéristiques Techniques

- Particulièrement indiquée pour la fermeture des manches et des côtés des articles maille diminuée.
- Disponible en deux versions: LM (Moyen / Léger) et MP (Moyen / Épais).
- Point chaînette double type 401 ou point chaînette simple type 101 (sur demande).
- SYSTÈME DE POSITION DE L'AIGUILLE.
- I POSSIBILITÉ D'UTILISER POUR LA COUTURE LE MEME FIL DU TRICOT.
- Longueur du point de 1 à 5 mm, réglable avec machine en marche.
- Transport par cuvettes tournantes, motorisées et aidées par des rouleaux entraîne- chaînette qui assurent un parfait alignement des pièces.
- Le nouveau mouvement du crochet et de la barre d'aiguille permet une meilleure mise en phase et une très grande réduction du bruit.
- Disponibilité de guides dérouleurs pour redresser les bords roulés des pièces.
- Vitesse jusqu'à maximum 4.500 points/minute

POIDS

Net	Kg 55
Brut	Kg 109

Dimensions emballage

cm 70 x 115 x 125



Datos técnicos

- Muy apropiada para cerrar mangas y lados de géneros de punto menudados.
- Disponible en dos modelos: LM (Medio / Ligero) y MP (Medio / Pesado).
- Punto de cadeneta doble del tipo 401 o punto de cadeneta simple del tipo 101 (a petición).
- SISTEMA DE POSICION DE LA AGUJA.
- POSIBILIDAD DE COSER CON EL MISMO HILO DE LA PRENDA.
- Punto largo de 1 a 5 mm y regulable también a máquina en marcha.
- Transporte por platillos contrarrotantes y motorizados, coadyvados de rodillos arrastre de cadeneta que aseguran una perfecta alineación de los tejidos.
- Nuevo movimiento del crochet y de la barra de la aguja que permite una mejor puesta en fase y ruido muy reducido.
- Disponibilidad de guías desenrolladoras para rectificar los bordes enrollados del tejido.
- Velocidad hasta máximo 4.500 puntos/minuto.

PESOS

Neto	Kg 55
Bruto	Kg 109

Dimensiones embalaje

cm 70 x 115 x 125



Technische Merkmale

- Besonders geeignet zum Ansetzen von Ärmeln und Seiten von Wirkwaren.
- Lieferbar in zwei Ausführungen: LM (Mittel / Leicht) und MP (Mittel / Dick).
- Doppel-Kettenstich Typ 401 oder Ein-Kettenstich Typ 101 (auf Anfrage).
- NADELSTELLUNG-SYSTEM.
- DIE MOGLICHKEIT, DAS STRICKMATERIAL ZUM NAHFADEN.
- Stich Länge von 1 bis 5 mm. Der stich kann eingestellt werden sogar während die Maschine läuft.
- Vorschub der Wirkwaren durch motorisierte, gegeneinander drehende Teller die mit Walzen ausgestattet sind. Die Walzen ziehen die Luftmasche hinter sich, wobei die Teile der Wirkwaren perfekt justiert werden.
- Die Neue Bewegung der Häkelnadel und der Nadelstange gewährleistet ein besseres Phasenbild und höhere Geräuschlosigkeit.
- Entrollenführungen sind lieferbar. Diese Führungen rücken die aufgerollten Säume der Wirkwaren gerade.
- Drehzahl bis maximum 4.500 Stiche / Minute.

GEWICHT

Netto	Kg 55
Brutto	Kg 109

Verpackungsdimensionen

cm 70 x 115 x 125